

BLITZ HOEKADAPTER

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Praktische hoekoplossing voor de Blitz stelramen

Bij het realiseren van hoekoplossingen met Blitz zitten de voetspindels onder de stelramen elkaar in de weg. Met de Blitz hoekadapter zijn 2 stelraampoten (eventueel onder een hoek) op 1 voetspindel te plaatsen.

De afmeting van de hoekadapter is zo dat de stelramen op hogere niveaus zijn te koppelen.

De hoekadapter 74 komt overeen met de draai- of parallelkoppeling.

De hoekadapter 115 komt overeen met de verbindingkoppeling, U-oplegging.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

- De stelramen worden netjes gekoppeld
- 2 stelraampoten steunen op 1 voetspindel, zodat voetspindels elkaar niet in de weg zitten
- De stelramen staan exact even hoog op de voetspindel
- De steiger is op de bovenliggende slagen eenvoudig te koppelen.
- De vloeren van hoeken tot 30° kunnen worden dichtgelegd met een afdichtingsvlonder hoek



1704/074	Hoekadapter 74	0.074 m	1.3 kg
0731/797	Hoekadapter 115	0.115 m	1.4 kg
4702/022	Draaikoppeling EN74-1 SW B C3 M		1.3 kg
4778/022	Draaikoppeling met grove schroefdraad EN74-1 SW B C3 M		1.5 kg
0700/173	Parallelkoppeling		1.3 kg
1752/022	Verbindingkoppeling, U-oplegging		2.0 kg
3868/000	Afdichtingsvlonder 30° U-oplegging	0.73 m	8.2 kg

DOC0290

